



SGPR-200III

Robuste, moderne, élégante...
L'incontournable triple interface



L'imprimante tickets de caisse rapide et fonctionnelle.

La SGPR-200III conserve les atouts qui ont fait le succès de sa précédente version tout en apportant encore plus de fiabilité.

Avec son format compact, son design soigné et ses nombreuses fonctionnalités, la SGPR-200III est l'imprimante tickets clients idéale pour les environnements POS. Elle offre désormais une vitesse d'impression de 260 mm/sec, pour un encaissement encore plus rapide.

Équipée d'une triple interface (USB / série / Ethernet) et compatible avec les langages ESC/POS et OPOS, elle garantit une parfaite intégration à tout système de caisse. Elle imprime facilement les codes-barres complexes, tels que les PDF et DATAMATRIX. La SGPR200III peut également être fixée au mur, comme souvent utilisée en restauration.

Son chargement papier par le dessus, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix font de la SAGA SGPR-200III le choix idéal pour remplacer ou compléter votre parc d'imprimantes POS.



LES + PRODUIT

- Vitesse d'impression 260mm/s
- Triple Interface : USB, RS-232, Ethernet
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Fonction bip sortie ticket disponible

CARACTÉRISTIQUES

DE L'IMPRIMANTE

Technique d'impression	Thermique Directe
Vitesse d'impression	260 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 576 points par ligne
Caractères / ligne	Font A: 12x24 Dots Font B: 9x17 Dots
Nombre de points	203 DPI
Buffer	256KB
Massicot	Coupe partielle
Chargement Papier	Par le haut de l'imprimante
Fonction Bip	Disponibles après coupe massicot
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

DU PAPIER

Référence	PT80
Largeur	80 mm
Epaisseur	0,06~0,08 mm
Diamètre Rouleau	80mm +/- 0,5 mm

CARACTÈRES

IMPRIMABLES

Polices de Caractères	PC850/PC347/PC860/PC863/PC865/PC866/PC852/PC858
Code à Barres	UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39/ CODE93/CODE 128
Codes à barres 2D	QR Code/ PDF417
Tailles des Caractères	48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B
Emulation	Compatible ESC/POS -OPOS- POS for. net

CONNEXIONS

Interface	USB, RS232, Ethernet
Contrôle Tiroirs caisses	1 port type RJ-11 6 pins
Buzzer	Intégré
Alimentation	AC 100~240V (50~60HZ ≤ 1.5A)
Câbles	USB, RS232 fournis
Pilotes compatibles	Windows/ Linux/ Android/ Mac OS

CARACTÉRISTIQUES

PHYSIQUES


Dimensions	152 x 134 x 125 mm
Poids	0.84 Kg
Fixation murale	66 mm entre les deux points de fixation
Matériaux	Acier et ABS
Température en fonctionnement	0 à 45°C, humidité 10 à 80%
Température de stockage	-10 à +60°C, humidité 10 à 90%
MCBF	150 Km de papier PT-80, massicot 1.5 million de coupes
Coloris	Vernis noir et mat
Marquage	CE, FCC, RoHS



OUVERTURE CAPOT VERS LE HAUT



TRIPLE INTERFACE USB, SÉRIE ET LAN



Flashez ce code pour retrouver
toute l'actualité PERIMATIC